

PER TUTTI I GUSTI.

Bottoni a pressione – per ogni applicazione

STAR, SUPER, ELEGANT, bottoni a pressione in plastica e da cucire – per abbigliamento, tessuti, pelle, imballaggi e applicazioni tecniche. Con tutte le misure, dimensioni, colori standard a magazzino e gli assortimenti adatti.

5 sistemi
Metallo, plastica e da cucire

12 colori
Senza nichel, acciaio inox, opaco

Consulenza personale
Al vostro servizio dal 1944

COLORI

I nostri bottoni a pressione in questi colori

I nostri bottoni a pressione sono disponibili nei seguenti colori – a magazzino o su produzione. Indichi semplicemente il numero di colore nella Sua richiesta.

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 52** Ottone giallo
- **col. 53** Ottone placcato oro
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. 1A3** Ottone anticato
- **col. 1IY** Nero
- **col. 114** Rame
- **col. Inox** Acciaio inox
- **col. 182** Rame anticato
- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

SISTEMI DI BOTTONI A PRESSIONE

Quale bottone a pressione fa per Lei?

Offriamo cinque sistemi di bottoni a pressione – STAR, SUPER ed ELEGANT in metallo, PLASTIDUR in plastica e bottoni a pressione da cucire. Scelga il sistema adatto alla Sua applicazione.



MOLLA A S

STAR – Il classico

Vedi da Star 1 a Star 5 →



MOLLA AD ANELLO

SUPER – Il robusto

Vedi Super 2 e Super 3 →



ANELLO DENTATO

ELEGANT – Il leggero

Scopri di più su ELEGANT →



PLASTIDUR

PLASTICA – poliestere

Vedi Plastidur 2010 e 2008 →



DA CUCIRE

BOTTONI A PRESSIONE DA CUCIRE – I classici da cucire

Vedi misure da 1 a 7 →



MOLLA A S

STAR – Il classico

Bottone a pressione con molla a S

Funzione di chiusura e apertura morbida e duratura grazie alle molle a S a doppio effetto. Aderenza al tessuto grazie alla forma dei componenti del bottone a pressione – anche su tessuti sottili grazie alle femmine bombate. Ampio spettro di applicazioni per molti materiali di abbigliamento. Vasto assortimento di versioni standard e molteplici possibilità di personalizzazione delle calotte.


PARTICOLARMENTE ADATTO PER

- ✓ Giacche
- ✓ Abbigliamento da lavoro
- ✓ Abbigliamento protettivo
- ✓ Abbigliamento sportivo
- ✓ Abbigliamento per bambini
- ✓ Outdoor
- ✓ Articoli in pelle
- ✓ Tessili per la casa
- ✓ Blu marino
- ✓ Confezione
- ✓ Tessili tecnici
- ✓ Borse & accessori




Come leggere le dimensioni


T = diametro · **H** = altezza · **P** = Ø gambo, foro o sfera a seconda del pezzo




Calotta
P = Ø gambo



Femmina
P = Ø foro



Maschio
P = Ø sfera



Base rivetto
P = Ø gambo

La serie STAR è composta dai seguenti componenti

Selezioni i componenti desiderati per configurare materiale, finitura e misura.

Come leggere il numero di articolo: Star N. = misura del bottone a pressione (ad es. Star 4, Star 5) · /1 = calotta cieca · da /2 a /5 = calotta, secondo la misura · /a = femmina · /b = maschio · /c = base rivetto

Parti superiori



Star N.

Calotta cieca



La calotta cieca viene applicata tra due strati di tessuto o pelle e non è visibile dall'esterno.

OPPURE



Star N.

Calotta



La calotta è la parte visibile del bottone a pressione e forma la superficie pulita e chiusa.

Parti inferiori



Star N.

Femmina



La femmina accoglie il maschio e garantisce la tenuta sicura del bottone a pressione.



Star N.

Maschio



Il maschio si innesta nella femmina e consente di chiudere saldamente il bottone a pressione.



Star N.

Base rivetto



La base rivetto viene applicata con il maschio e garantisce un fissaggio stabile su tessuto o pelle.

Versioni STAR

Star 5 Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Star 5/1

Calotta cieca

T	16 mm
H	4,5 mm
P	3,4 mm



Star 5/2

Calotta

T	15,5 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A
Assortimento complementare: 599AB



Star 5/2

Calotta in plastica nera

T	15,5 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm



Star 5/3

Calotta

T	17 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A
Assortimento complementare: 599AB



Star 5/4

Calotta

T	22 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm



Star 5/5

Calotta

T	26 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

COLORI STANDARD a magazzino



col. 51
Nichelato argento



col. 52
Ottone giallo



col. 167
Brunito senza nichel / Metalgun



col. 60/188
Argento senza nichel

PARTI INFERIORI



Star 5/a

Femmina

Con molla a S · per la calotta

T	H	P
16 mm	4,5 mm	4,5 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A
Assortimento complementare: 599AB



Star 5/b

Maschio

Controparte della femmina

T	H	P
18 mm	4,2 mm	5,5 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A
Assortimento complementare: 599AB



Star 5/c

Base rivetto

Al maschio

T	H	P
15 mm	8 mm	3,9 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A
Assortimento complementare: 599AB

Star 4 — Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Star 4/1
Calotta cieca

T	13 mm
H	4,2 mm
P	2,9 mm



Star 4/2
Calotta

T	12,5 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599A1
Assortimento complementare: 599AB, 599A1B



Star 4/3
Calotta

T	14 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599B, 599B1
Assortimento complementare: 599AB, 599B1B, 599BB



Star 4/4
Calotta

T	15,5 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm



Star 4/4
Calotta superficie zigrinata

T	15,5 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm



Star 4/5
Calotta

T	17 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 52** Ottone giallo
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. Inox** Acciaio inox

PARTI INFERIORI



Star 4/a
Femmina
Con molla a S · per la calotta

T	H	P
12,6 mm	4 mm	3,9 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599A1, 599B, 599B1
Assortimento complementare: 599AB, 599A1B, 599B1B, 599BB



Star 4/b
Maschio
Controparte della femmina

T	H	P
10 mm	3,8 mm	4,55 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599A1, 599B, 599B1
Assortimento complementare: 599AB, 599A1B, 599B1B, 599BB



Star 4/c
Base rivetto
Al maschio

T	H	P
12 mm	7 mm	3,3 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599A1, 599B, 599B1
Assortimento complementare: 599AB, 599A1B, 599B1B, 599BB



Star 4 Aqua
Bottone a pressione impermeabile
Base rivetto



Star 4 Aqua
Bottone a pressione impermeabile
Maschio con rondella di tenuta



Star 4 Aqua
Bottone a pressione impermeabile
Calotta impermeabile con rondella di tenuta



Star 4
Articoli speciali
Su richiesta



Star 4
Calotte in plastica
Su richiesta



Star 4
Con linguetta
Linguetta di fissaggio per archiviare o raccogliere – su richiesta



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Giallo B3



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Verde 56



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Arancione 78



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Rosso 67



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Viola 11



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Blu 46



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Bianco 88



Star 4/2

Cappellotto laccato

col. Nero opaco 36



Star 4/2

Cappellotti laccati, misti

Sacchetto a colori misti

Star 3

Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Star 3/1

Calotta cieca

T	12 mm
H	3,8 mm
P	2,5 mm



Star 3/2

Calotta

T	10,5 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599H



Star 3/3

Calotta

T	12,5 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm



Star 3/4

Calotta

T	15,5 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm



Star 3/5

Calotta

T	17 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm

COLORI STANDARD a magazzino



col. 51 Nichelato argento



col. 52 Ottone giallo



col. 167 Brunito senza nichel / Metalgun



col. 60/188 Argento senza nichel



col. 1A3 Ottone anticato



col. 1IY Nero

PARTI INFERIORI



Star 3/a

Femmina

Con molla a S · per la calotta

T	H	P
11 mm	3,6 mm	3,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599H



Star 3/b

Maschio

Controparte della femmina

T	H	P
9 mm	3,5 mm	4,1 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599H



Star 3/c

Base rivetto

Al maschio

T	H	P
10 mm	6,5 mm	2,9 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599H

Star 2 — Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Star 2/1	Star 2/2	Star 2/3	Star 2/4	Star 2/5
Calotta cieca	Calotta	Calotta	Calotta	Calotta
T 9,5 mm	T 8,8 mm	T 10,5 mm	T 15,5 mm	T 17 mm
H 3,5 mm	H 4,5 mm	H 4,5 mm	H 4,5 mm	H 4,5 mm
P 2,2 mm	P 2,2 mm	P 2,2 mm	P 2,2 mm	P 2,2 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 52** Ottone giallo
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 60/188** Argento senza nichel

PARTI INFERIORI



Star 2/a
Femmina
Con molla a S · per la calotta

T	H	P
9,3 mm	3,2 mm	4,05 mm



Star 2/b
Maschio
Controparte della femmina

T	H	P
9,3 mm	3,1 mm	3,3 mm



Star 2/c
Base rivetto
Al maschio

T	H	P
10 mm	5,5 mm	2,2 mm

Star 1 — Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Star 1/1	Star 1/2	Star 1/3
Calotta cieca	Calotta	Calotta
T 8,5 mm	T 7,5 mm	T 8,8 mm
H 3 mm	H 3,9 mm	H 3,9 mm
P 1,8 mm	P 1,8 mm	P 1,8 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 52** Ottone giallo
- **col. 53** Ottone placcato oro
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. 1A3** Ottone anticato
- **col. 1IY** Nero

PARTI INFERIORI



Star 1/a
Femmina
Con molla a S · per la calotta

T	H	P
8,7 mm	3,4 mm	3,45 mm



Star 1/b
Maschio
Controparte della femmina

T	H	P
7,5 mm	3,2 mm	2,7 mm



Star 1/c
Base rivetto
Al maschio

T	H	P
8 mm	5,8 mm	1,75 mm



MOLLA AD ANELLO

SUPER – Il robusto

Bottone a pressione con molla ad anello


Aspetto e funzione robusti grazie alle molle ad anello – particolarmente indicato quando è richiesta un'elevata forza di chiusura. Impiego preferito per tessuti molto resistenti e spessi, adatto anche con fissaggio a vite. Ampio assortimento di versioni standard e molteplici possibilità di personalizzazione delle calotte.

PARTICOLARMENTE ADATTO PER


- ✓ Giacche in pelle
- ✓ Pelletteria
- ✓ Abbigliamento da lavoro
- ✓ Outdoor
- ✓ Selleria & teloni
- ✓ Blu marino
- ✓ Mobilità
- ✓ Industria & tecnica




Come leggere le dimensioni **T** = diametro · **H** = altezza · **P** = Ø gambo, foro o testa a seconda del pezzo




Calotta
P = Ø gambo



Femmina
P = Ø foro



Maschio
P = Ø testa



Base rivetto
P = Ø gambo

La serie SUPER è composta dai seguenti componenti

Selezioni i componenti desiderati per configurare materiale, finitura e misura.

Come leggere il numero di articolo: Super N. = misura del bottone a pressione · calotta cieca o da /1 a /4 = calotta, secondo la misura · /a = femmina · /b = maschio · /c = base rivetto

Parti superiori



Super N.

Calotta cieca

La calotta cieca viene applicata tra due strati di tessuto o pelle e non è visibile dall'esterno.

OPPURE



Super N.

Calotta

La calotta è la parte visibile del bottone a pressione – robusta e personalizzabile in molte versioni.

Parti inferiori



Super N.

Femmina

La femmina con molla ad anello accoglie il maschio e garantisce l'elevata forza di chiusura.



Super N.

Maschio

Il maschio si innesta nella molla ad anello e consente una chiusura sicura e forte.



Super N.

Base rivetto

La base rivetto viene applicata con il maschio e tiene anche in materiali spessi e ad alta resistenza.

Versioni SUPER

Super 3 Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Super 3
Calotta cieca

T	14 mm
H	6 mm
P	3,8 mm



Super 3/1
Calotta

T	14 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotta

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A1
Assortimento complementare: 599A1B



Super 3/2
Calotta in plastica nera

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotta superficie zigrinata

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotta superficie zigrinata, brunita

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotta collo lungo 8,5
Per materiali spessi

T	15,5 mm
H	8,5 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotta collo lungo 10,5
Per materiali spessi

T	15,5 mm
H	10,5 mm
P	3,8 mm



Super 3/3
Calotta

T	17 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 52** Ottone giallo
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. Inox** Acciaio inox

PARTI INFERIORI



Super 3/a
Femmina
Con molla ad anello · per la calotta

T	H	P
14 mm	4,2 mm	4 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A1
Assortimento complementare: 599A1B



Super 3/b
Maschio
Controparte della femmina

T	H	P
14 mm	4,2 mm	4 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A1
Assortimento complementare: 599A1B



Super 3/c
Base rivetto
Al maschio

T	H	P
14 mm	7 mm	3,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A1
Assortimento complementare: 599A1B



Super 3/c
Base rivetto 9,5
Gambo lungo · per materiali spessi

T	H	P
14 mm	9,5 mm	3,8 mm



Super 3/b
Maschio rivetto lungo

T	14 mm
H	15 mm
P	4 mm



Super 3/b
Funzione a vite brunita
Vite incl.

T	14 mm
H	15 mm
P	4 mm



Super 3/b
Funzione a vite nichelato argento
Vite incl.

T	14 mm
H	15 mm
P	4 mm



Super 3/bS
Bottone a pressione di sicurezza con molla ad anello – maschio
Apribile da un solo lato – ad es. per fondine per pistole e altri articoli di sicurezza



Super 3/aS
Bottone a pressione di sicurezza con molla ad anello – femmina
Apribile da un solo lato – ad es. per fondine per pistole e altri articoli di sicurezza



Super 3
Calotte in plastica
Su richiesta



Super 3 Aqua
Versione impermeabile
Su richiesta

Super 2 Raffigurato: nichelato col. 51

CALOTTE



Super 2/1

Calotta cieca

T	11 mm
H	6 mm
P	2,9 mm



Super 2/2

Calotta

T	10,5 mm
H	7,2 mm
P	2,9 mm



Super 2/3

Calotta

T	12,5 mm
H	7,2 mm
P	2,9 mm



Super 2/4

Calotta

T	14 mm
H	7,2 mm
P	2,9 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 52** Ottone giallo
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. 1A3** Ottone anticato
- **col. 1IY** Nero

PARTI INFERIORI



Super 2/a

Femmina

Con molla ad anello · per la calotta

T	H	P
10,6 mm	3,6 mm	3,6 mm



Super 2/b

Maschio

Controparte della femmina

T	H	P
11 mm	3,2 mm	7,1 mm



Super 2/c

Base rivetto

Al maschio

T	H	P
10 mm	5,5 mm	2,9 mm



Super 2/b

Funzione a vite brunita

Vite incl.

T	11 mm
H	12 mm
P	7,1 mm



Super 2/b

Funzione a vite nichelato argento

Vite incl.

T	11 mm
H	12 mm
P	7,1 mm



Super 2 Aqua

Versione impermeabile

Su richiesta



ANELLO DENTATO

ELEGANT – Il leggero

Bottone a pressione ad anello dentato

Aspetto piatto e funzionamento sicuro grazie al cosiddetto sistema a molla a labbro – per requisiti di forza di chiusura leggeri e medi. Fissaggio delicato sul tessuto, anche su tessuti elastici o maglieria, grazie al fissaggio a 5 denti. Ideale per abbigliamento molto sollecitato utilizzando la versione «acciaio inox». Armonizzazione con il colore del tessuto utilizzando anelli di fissaggio aperti. Possibilità di design alla moda delle calotte grazie a varianti di colore, design e materiale.

PARTICOLARMENTE ADATTO PER

- ✓ Abbigliamento per neonati
- ✓ Abbigliamento per bambini
- ✓ Jersey
- ✓ Articoli a maglia e tessuti a maglia
- ✓ Stretch
- ✓ Biancheria intima
- ✓ Camicette & camicie
- ✓ Abbigliamento sportivo




Due varianti del bottone a pressione ELEGANT


Versione ad anello dentato: l'anello dentato viene usato **2 volte** – una per la femmina e una per il maschio.

Versione a rivetto: l'anello dentato viene usato solo **1 volta**, per la femmina; il maschio viene fissato con la base rivetto.


Come leggere le dimensioni **T** = diametro · **H** = altezza · **P** = Ø gambo, foro o sfera a seconda del pezzo




Anello dentato
P = Ø interno



Femmina
P = Ø foro



Maschio
P = Ø sfera



Base rivetto
P = Ø gambo

La serie ELEGANT è composta dai seguenti componenti

Selezioni i componenti desiderati per configurare materiale, finitura e misura.

Come leggere il numero di articolo: Elegant N. = misura del bottone a pressione (ad es. Elegant da 1 a 4) · /1 = anello dentato · da /2 a /5 = calotta, secondo la misura · /a = femmina · /b = maschio · /c = base rivetto

Parti superiori



Elegant N.

Anello dentato

L'anello dentato aperto si fissa delicatamente con 5 denti – il colore del tessuto rimane visibile.

OPPURE



Elegant N.

Calotta

La calotta chiusa forma la superficie visibile – in metallo, colorata o in madreperla.

Parti inferiori



Elegant N.

Femmina

La femmina con molla a labbro accoglie il maschio – piatta e sicura nella chiusura.



Elegant N.

Maschio

Il maschio si innesta nella femmina. Viene fissato con un secondo anello dentato o con la base rivetto.



Elegant N.

Base rivetto

La base rivetto fissa il maschio nella versione a rivetto – al posto di un secondo anello dentato.

Versioni ELEGANT

Elegant 4 Raffigurato: senza nichel argento col. 60/188

PARTI SUPERIORI



Elegant 4/1

Anello dentato

2× per parte inferiore

T	16,1 mm
H	4,8 mm
P	10 mm

+

PARTI INFERIORI



Elegant 4/a

Femmina

Molla a labbro

T	H	P
15,5 mm	2 mm	7,5 mm



Elegant 4/b

Maschio

Controparte della femmina

T	H	P
15,5 mm	5 mm	7 mm

COLORI STANDARD a magazzino



col. 60/188
Argento senza nichel

Elegant 3

Raffigurato: nichelato col. 51

PARTI SUPERIORI



Elegant 3/1

Anello dentato

T	10,9 mm
H	4 mm
P	6,2 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599I



Elegant 3/1

Anello dentato bianco

T	10,9 mm
H	4 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/1

Anello dentato versione lunga

T	10,9 mm
H	4,6 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/1R

Anello dentato bordo largo
Adatto alla goffratura di logo

T	12 mm
H	4,5 mm
P	4,3 mm



Elegant 3/1R

Anello dentato bordo largo
Adatto alla goffratura di logo

T	14 mm
H	4,5 mm
P	4,3 mm



Elegant 3/2-1

Calotta

T	11 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/2

Calotta

T	12 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/2

Calotta bianca

T	12 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/3

Calotta

T	14 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/3

Calotta bianca

T	14 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/5

Calotta

T	17 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm

PARTI INFERIORI



Elegant 3/a

Femmina
Molla a labbro

T	H	P
11 mm	1,7 mm	3,9 mm



Elegant 3/aR

Femmina
Anello in rame

T	H	P
11 mm	1,7 mm	3,9 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599I



Elegant 3/b

Maschio
Controparte della femmina

T	H	P
11 mm	3,9 mm	3,7 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599I



Elegant 3/c

Base rivetto
Per la versione a rivetto

T	H	P
12 mm	5,2 mm	2,9 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. Inox** Acciaio inox

Elegant 3 madreperla

Calotte con inserto in madreperla · abbinate alle parti inferiori Elegant 3

Elegant 3/11

Calotta madreperla · 10 colori

T	H	P
13 mm	8 mm	6,2 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599I (tutti i colori madreperla)



Ocean Blue
col. 47



Mirror White
col. 88



Rubin Red
col. 64



Pearl
col. 95



Ambra
col. 03



Cotton Cream
col. 01



Deep Green
col. 52



Grey Stone
col. 02



Antracite
col. 98



Light Sky
col. 49

Elegant 3/12

Calotta madreperla

T	H	P
15 mm	8 mm	6,2 mm



Mirror White (Pearl)
col. 88

Elegant 3 plastica

Calotte in plastica · abbinate alle parti inferiori Elegant 3

Elegant 3

Calotta in plastica · 5 colori

T	H	P
12,1 mm	4,2 mm	6,2 mm



Bianco



Blu



Rosso



Giallo



Verde

Elegant 2

Raffigurato: nichelato col. 51

PARTI SUPERIORI



Elegant 2/1

Anello dentato

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E



Elegant 2/1

Anello dentato bianco

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm



Elegant 2/1

Anello dentato nero

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm



Elegant 2/2

Calotta

T	10,5 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E



Elegant 2/2

Calotta nera

T	10,5 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E

Elegant 2/2

Calotta bianca

T	10,5 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E



Elegant 2/3

Calotta

T	12 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm



Elegant 2/3

Calotta bianca

T	12 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 51** Nichelato argento
- **col. 60/188** Argento senza nichel
- **col. 167** Brunito senza nichel / Metalgun
- **col. 114** Rame



Elegant 2/1

Anello dentato colorato

Colori misti

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E

PARTI INFERIORI



Elegant 2/a

Femmina

Molla a labbro

T	H	P
9,5 mm	1 mm	3,2 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E



Elegant 2/aR

Femmina

Anello in rame

T	H	P
9,5 mm	1 mm	3,2 mm



Elegant 2/b

Maschio

Controparte della femmina

T	H	P
9,5 mm	3,2 mm	3 mm

INCLUSO IN
Assortimento complementare: 599E

Elegant 2 madreperla

Abbinato alle parti inferiori Elegant 2

Elegant 2/11

Calotta madreperla

T	H	P
11 mm	5,8 mm	5,8 mm



Mirror White
col. 88

Elegant 1

Raffigurato: nichelato col. 51

PARTI SUPERIORI



Elegant 1/1

Anello dentato

T	7 mm
H	3 mm
P	4,1 mm



Elegant 1/1

Anello dentato bianco

T	7 mm
H	3 mm
P	4,1 mm



Elegant 1/2

Calotta

T	8 mm
H	3,8 mm
P	2,4 mm

Elegant 1/2

Calotta bianca

T	8 mm
H	3,8 mm
P	2,4 mm

+

PARTI INFERIORI



Elegant 1/a

Femmina

Molla a labbro

T	H	P
7,7 mm	1 mm	2,4 mm



Elegant 1/b

Maschio

Controparte della femmina

T	H	P
7,7 mm	2,2 mm	2,3 mm

COLORI STANDARD a magazzino



col. 51
Nichelato argento



col. 60/188
Argento senza nichel



col. 167
Brunito senza nichel / Metalgun



PLASTIDUR

PLASTICA – Poliestere

Plastic Snap – bottone a pressione in plastica


Plastica di alta qualità in PBT (poliestere, temperatura di fusione 225 °C) con effetto molla elastico e duraturo. Abbinati al colore del materiale, i bottoni a pressione restano discreti. Resistenti alla temperatura e alla manutenzione nell'ambito dell'etichettatura tessile per fibre sintetiche – per abbigliamento da lavoro, per la casa, per il tempo libero ed eco/monomateriale, nonché per articoli in tessuto e pelle di piccole e medie dimensioni. Standard in col. 9005 nero opaco e col. 9010 bianco opaco, **altri colori RAL su richiesta**.

PARTICOLARMENTE ADATTO PER


- ✓ **Abbigliamento da lavoro**
- ✓ **Abbigliamento per la casa**
- ✓ **Abbigliamento per il tempo libero**
- ✓ **Abbigliamento eco / monomateriale**
- ✓ **Abbigliamento per bambini**
- ✓ **Articoli in tessuto e pelle**




Come leggere le dimensioni **T** = diametro · **H** = altezza · **P** = Ø perno, foro, sfera o gambo a seconda del pezzo




Calotta
P = Ø perno · 2× per bottone a pressione



Femmina
P = Ø foro



Maschio
P = Ø sfera



Rivetto (Color 1000)
P = Ø gambo · metallo

La serie in plastica è composta dai seguenti componenti

La calotta viene utilizzata due volte – sopra con la femmina, sotto con il maschio.

Come leggere il numero di articolo: Plastica N. = versione (ad es. Plastidur 2010, Color 1000, Plasticlac 2) · calotta · femmina · maschio

Parti superiori



Plastica N.

Calotta · 2× per bottone a pressione

La calotta forma la superficie visibile – sopra e sotto. Viene spinta attraverso il tessuto e pressata con la parte inferiore.

Parti inferiori



Plastica N.

Femmina

La femmina accoglie il maschio e garantisce una chiusura sicura e delicata.



Plastica N.

Maschio

Il maschio si innesta nella femmina e viene fissato con la seconda calotta.

Versioni PLASTICA

Plastidur 2010 Plastica · altri colori RAL su richiesta

CALOTTE



Plastidur 2010

Calotta

2× per bottone a pressione

T	15,3 mm
H	7 mm
P	2,9 mm

+

PARTI INFERIORI



Plastidur 2010

Femmina

T	H	P
13,4 mm	3 mm	3 mm



Plastidur 2010

Maschio

T	H	P
13,4 mm	3 mm	3 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

Plastidur 2008

Plastica · altri colori RAL su richiesta

CALOTTE



Plastidur 2008

Calotta

2× per bottone a pressione

T	10 mm
H	5 mm
P	2,2 mm

PARTI INFERIORI



Plastidur 2008

Femmina

T	H	P
10 mm	2 mm	2,5 mm



Plastidur 2008

Maschio

T	H	P
10 mm	2 mm	2,5 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

Color 1000

Calotta Ø 12,5 o 15,3 mm · calotta rivettata con la femmina · maschio fissato con rivetto · altri colori RAL su richiesta

CALOTTE



Color 1000

Calotta

Rivettato alla femmina

T	12,5 mm
H	3,3 mm
P	6 mm



Color 1000

Calotta

Rivettato alla femmina

T	15,3 mm
H	3,3 mm
P	6 mm

PARTI INFERIORI



Color 1000

Femmina

Rivettato con la calotta

T	H	P
12,5 mm	6 mm	3,5 mm



Color 1000

Maschio

Fissato con il rivetto

T	H	P
12,5 mm	7,5 mm	4 mm



Color 1000

Rivetto

Metallo · per il maschio

T	H	P
12,5 mm	2 mm	5 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

Plasticlac 2

Bottone a pressione in plastica · calotta con rivetto · altri colori RAL su richiesta

CALOTTE



Plasticlac 2
Calotta / rivetto

T	9,7 mm
H	6 mm
P	3,2 mm



Plasticlac 2
Calotta / rivetto

T	13 mm
H	7,1 mm
P	3,2 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

PARTI INFERIORI



Plasticlac 2
Femmina

T	H	P
9,7 mm	2,6 mm	2,4 mm



Plasticlac 2
Maschio

T	H	P
9,7 mm	2,6 mm	5 mm

Plasticlac 6

Bottone a pressione in plastica · calotta con rivetto · altri colori RAL su richiesta

CALOTTE



Plasticlac 6
Calotta / rivetto

T	15 mm
H	9 mm
P	3,2 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

PARTI INFERIORI



Plasticlac 6
Femmina
Versione standard

T	H	P
15 mm	3,5 mm	2,4 mm



Plasticlac 6
Maschio
Versione standard

T	H	P
13 mm	3,2 mm	2,4 mm



Plasticlac 6
Femmina
Versione ad apertura larga

T	H	P
15 mm	3,5 mm	2,4 mm



Plasticlac 6
Maschio
Versione ad apertura larga

T	H	P
13 mm	3,2 mm	2,4 mm

Plasticlac 8

Bottone a pressione in plastica · calotta con rivetto · altri colori RAL su richiesta

CALOTTE




Plasticlac 8

Calotta / rivetto

T	19 mm
H	8,6 mm
P	3,2 mm

PARTI INFERIORI



Plasticlac 8

Femmina

T	H	P
19 mm	3,2 mm	2,4 mm



Plasticlac 8

Maschio

T	H	P
15 mm	5,5 mm	2,4 mm

COLORI STANDARD a magazzino

- **col. 9005** Nero opaco
- **col. 9010** Bianco opaco

Articoli aggiuntivi

Altri bottoni a pressione in plastica · su richiesta



Baby Snap

Bottone a pressione in plastica 10 mm

Su richiesta

T	10 mm



Tri Snap

Bottone a pressione in plastica 14 mm

Su richiesta

T	14 mm



DA CUCIRE

BOTTONI A PRESSIONE DA CUCIRE – I classici da cucire

Bottone a pressione da cucire


Il bottone a pressione da cucire è una chiusura in due parti in metallo o plastica che – a differenza dei bottoni a pressione senza cucitura – viene cucita sui tessuti in modo classico con ago e filo. È composto da un maschio (parte superiore) e una femmina (parte inferiore) che si innestano l'uno nell'altra premendoli insieme. Le versioni grandi e robuste sono adatte a capi più pesanti come i cappotti, le misure piccole a tessuti fini come cashmere e maglioni di lana.

PARTICOLARMENTE ADATTO PER


- ✓ Cappotti & giacche
- ✓ Cashmere & lana
- ✓ Maglieria
- ✓ Camicette & camicie
- ✓ Sartoria & atelier
- ✓ Confezione



Come leggere le dimensioni **T** = diametro · **H** = altezza



Maschio
Con fori per cucire



Femmina
Con fori per cucire

Il bottone a pressione da cucire è composto dai seguenti componenti

Entrambe le parti vengono cucite a mano attraverso i fori – senza utensili e senza macchina.

Come leggere il numero di articolo: Bottone a pressione da cucire **N.** = misura del bottone a pressione (da 1 a 7) · maschio · femmina

Parti dei bottoni a pressione



Bottone a pressione da cucire N.

Maschio

Il maschio con la testa viene cucito su un lato del tessuto e si innesta nella femmina.



Bottone a pressione da cucire N.

Femmina

La femmina con molla interna viene cucita sul lato opposto e trattiene saldamente il maschio.

Versioni BOTTONI A PRESSIONE DA CUCIRE

Bottone a pressione da cucire 1 Maschio + femmina · da cucire



Misura 1

Maschio

T	6,1 mm
H	2,5 mm



Misura 1

Femmina

T	6,1 mm
H	1,5 mm

Bottone a pressione da cucire 2 Maschio + femmina · da cucire



Misura 2

Maschio

T	7 mm
H	3 mm



Misura 2

Femmina

T	7,1 mm
H	2 mm

Bottone a pressione da cucire 3 Maschio + femmina · da cucire



Misura 3

Maschio

T	8,2 mm
H	3,5 mm



Misura 3

Femmina

T	8,6 mm
H	2,5 mm

Bottone a pressione da cucire 4 Maschio + femmina · da cucire



Misura 4

Maschio

T	9,1 mm
H	4 mm



Misura 4

Femmina

T	10,1 mm
H	3 mm

Bottone a pressione da cucire 5

Maschio + femmina · da cucire



Misura 5

Maschio

T	12,1 mm
H	4,5 mm



Misura 5

Femmina

T	12,1 mm
H	3 mm

Bottone a pressione da cucire 6

Maschio + femmina · da cucire



Misura 6

Maschio

T	15,5 mm
H	5,5 mm



Misura 6

Femmina

T	15,8 mm
H	3,5 mm

Bottone a pressione da cucire 7

Maschio + femmina · da cucire



Misura 7

Maschio

T	17,8 mm
H	5,5 mm



Misura 7

Femmina

T	19 mm
H	3,5 mm

Non trova l'articolo desiderato?

Il nostro assortimento è più ampio di questa panoramica. Saremo lieti di consigliarLa personalmente, inviarLe dei campioni o trovare insieme la soluzione adatta al Suo materiale e al Suo impiego.

INDIRIZZO

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Svizzera

CONTATTO

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO