BRERO
Boutons-pression | Métal | Machines

Questions fréquentes

Réponses aux questions essentielles – brèves et claires. Produits, matériaux, normes, solutions sur mesure, pose et commande.



Produits & choix 4 questions · p. 2
Matériau & surface 4 questions · p. 3
Normes & entretien Aperçu · p. 4
Solutions sur mesure 5 questions · p. 5
Pose 4 questions · p. 6
Commande & service 4 questions · p. 7

BRERO
Boutons-pression | Métal | Machines

Produits & choix

Quelle fermeture pour quel usage ?

1 Quel bouton-pression pour mon application ?

Cela dépend surtout du tissu. Le **bouton-pression Elegant à griffes** traverse le tissu sans le trouer – idéal pour jersey, tricot, chemises et vêtements bébé. Le **bouton-pression Star à ressort en S** est robuste pour denim, vêtements de travail, toile, cuir et bâches. Le **bouton-pression Super à ressort annulaire** convient aux tissus moyens à lourds, vestes, sacs et cuir.

2 Pourquoi choisir le bouton-pression Star à ressort en S ?

La douille à ressort en S assure une fermeture sûre et bien perceptible. Il est conçu pour un usage intensif : denim, vêtements de travail, toile, cuir et bâches. Disponible de 7,5 à 26 mm, avec deux calottes au choix comme partie supérieure (Star M 4/2 ou 4/3).

3 Quelles tailles sont disponibles ?

Œillets : 3 à 66 mm diam. int. · **Bouton-pression Star à ressort en S :** 7,5–26 mm · **Bouton-pression Super à ressort annulaire :** 8,8–17 mm · **Bouton-pression Elegant à griffes :** 7–17 mm · **Boutons jeans :** 14–17 mm · **Rivets :** 4,5–13 mm.

4 Quels produits propose BRERO ?

Boutons-pression, boutons jeans, œillets et rondelles, rivets, ciseaux, sets complets ainsi qu'outils et machines pour la pose.

BRERO
Boutons-pression | Métal | Machines

Matériau & surface

De quoi sont faits nos produits

5 En quels matériaux existent les boutons-pression ?

Le standard est le **laiton inoxydable** – pour les boutons-pression CuZn37 selon UNI 4892 (Copper cap ZAP). Tous les articles existent aussi en d'autres matériaux : acier, acier inoxydable, aluminium, aluminisé, cuivre, zamak pour moulage sous pression ainsi que nylon, acétal et ABS. Les rivets sont en fer en standard, en laiton ou acier inoxydable sur demande.

6 Les boutons-pression résistent-ils au lavage et à la chimie ?

Selon le produit, nos articles sont lavables de **40 à 90 °C** – renseignez-vous pour chaque produit. **Les rivets en fer ne doivent pas être lavés.** Les produits résistent jusqu'à **−10 °C**. Nettoyage à sec possible (P), blanchiment non. Selon le produit, des normes comme OEKO-TEX® Standard 100, REACH, RoHS 3 et la directive PFOS sont respectées – aperçu en page 4, détails par produit sur demande.

7 Quelles couleurs sont possibles ?

Galvanisation selon notre nuancier : nickelé argenté, bruni noir, laiton jaune, laiton vieilli, cuivre, cuivre vieilli et acier inoxydable. Les articles peuvent aussi être laqués – dans **toutes les couleurs RAL dès 1'000 pièces**.

8 Les rivets en fer rouillent-ils ?

Le fer est solide et avantageux, mais doit être protégé de l'humidité. Les rivets en fer ne doivent donc pas être lavés. Pour l'outdoor, l'humidité et le lavage, nous recommandons des rivets en laiton ou en acier inoxydable.

BRERO
Boutons-pression | Métal | Machines

Quelles normes les produits respectent-ils ?

Certificats et conseils d'entretien à titre indicatif – détails par produit sur demande.

Norme / certificat	Boutons-pression Star · Elegant · Super	Œillets
OEKO-TEX® Standard 100, classe I Articles bébé – classe de test la plus stricte	✓	✓
OEKO-TEX® Standard 100, classe II Articles en contact avec la peau	✓	
EN 1811 · EN 12472 Libération de nickel, aussi après usure simulée	✓	✓
Directive CE 94/27 Directive nickel	✓	
EN 71-1, -2, -3 · ASTM F 963 Sécurité des jouets : mécanique, inflammabilité, migration de métaux lourds	✓	✓
BWB TL 8315-0049 (VG 7419) Cond. techn. de livraison boutons-pression	✓	
EN 20811 Étanchéité		✓
CE 1907/2006 (REACH) Règlement chimique de l'UE	✓*	✓*
UE 2017/821 · Dodd-Frank Act §1502 Minerais de conflit	✓*	✓*
2006/122/CE (PFOS) Sulfonates de perfluorooctane	✓*	✓*
2011/65/UE · 2015/863/UE (RoHS 3) Limitation des substances dangereuses	✓*	✓*

* Selon la déclaration de conformité en cas d'utilisation conforme. Sans garantie – tous les produits ne respectent pas toutes les normes.

REMARQUE IMPORTANTE

Cet aperçu est donné à titre indicatif. Tous les produits ne respectent pas toutes les normes. Pour des détails précis, renseignez-vous pour chaque produit.

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

jusqu'à –10 °C

Valeur indicative – selon produit

ENTRETIEN



Lavage 40–90 °C selon produit


Séchage délicat


Repassage basse temp.



Nettoyage à sec possible (P)


Ne pas blanchir

Les rivets en fer ne doivent pas être lavés.

Solutions sur mesure

Votre produit sur mesure

9 Quels boutons-pression peuvent être personnalisés ?

Les boutons-pression peuvent être colorés, imprimés ou embossés – nos boutons-pression avec l'empreinte BRERO sont par exemple bien connus. Nous vérifions avec vous quels systèmes et calottes conviennent. En principe, nous pouvons développer **toute technique de fermeture**.

10 Comment un logo est-il imprimé ou embossé ?

Nous disposons d'une imprimerie moderne et d'une installation de peinture par pulvérisation pilotée par ordinateur. Il nous faut votre logo en **fichier EPS**. Nous en créons un outil logo : pour la **tampographie** si le logo est imprimé, ou un **outil d'emboutissage** s'il est embossé. Nous disposons en outre d'une imprimerie moderne et d'une installation de peinture pilotée par ordinateur.

11 Y a-t-il des quantités minimales ?

Cela dépend de l'article. **Articles standard en stock :** dès 50 à 100 pièces. **Fabrications spéciales** comme couleurs RAL, impression ou embossage : dès 1'000 pièces, selon l'article dès 5'000 pièces. Nous vous conseillons volontiers.

12 Peut-on développer des produits entièrement nouveaux ?

Oui. En quatre étapes : idée et demande, conseil et choix, échantillons, production. Faites votre demande via «Demander un développement».

13 Combien de temps dure la réalisation ?

Échantillons et production en série prennent en général **env. 4 à 8 semaines** dès validation ou commande – selon l'effort et la quantité.

BRERO
Boutons-pression | Métal | Machines

Pose

Pose sûre

14 De quels outils ai-je besoin pour la pose ?

Pour de petites quantités, l'**outil de frappe manuel pour œillets** (œillets seulement, un outil par taille). La plus utilisée est la **presse à vis** : pour boutons-pression, boutons jeans, rivets et œillets jusqu'à 15 mm de diamètre intérieur. La **presse à genouillère** pose les œillets 3,5–40 mm et, avec un jeu d'outils, aussi boutons-pression, rivets et crochets de pantalon. Pour les séries, la **machine pneumatique à œillets** (œillets 8–40 mm) et l'**automate** pour l'industrie, la production textile et la fabrication de bâches. Chaque produit a son jeu d'outils adapté.

15 Mon bouton-pression ferme mal ou ne tient pas – pourquoi ?

S'il ferme mal, la pression était souvent trop forte et la douille est déformée. S'il ne tient pas, la pression était trop faible ou la pièce ne convient pas à l'épaisseur du tissu. Testez toujours d'abord les nouvelles combinaisons sur un échantillon.

16 Comment poser correctement l'anneau d'un œillet ?

L'anneau se place sur le poinçon supérieur. Veillez au côté tourné vers le tissu – sinon l'œillet ne sera pas bien serti.

17 Existe-t-il des instructions ?

Oui – pour les boutons-pression Super à ressort annulaire, Star à ressort en S et Elegant à griffes ainsi que pour les œillets. Tout est réuni dans notre brochure «Pose».

Commande & service

C'est si simple

18 Puis-je commander des échantillons ?

Oui, nous vous envoyons des échantillons sur demande – gratuitement selon la quantité et le projet. Utilisez «Commander des échantillons» sur le site ou contactez-nous.

19 Comment commander ou faire une demande ?

Vous pouvez commander directement ou demander une offre – via le bouton «Demande / Commande» sur chaque page, par téléphone au +41 41 375 03 03 ou par e-mail à info@brero.ch. Nous établissons des offres sur demande et vous conseillons volontiers par téléphone. Les prix ne sont pas affichés en ligne.

20 Livrez-vous aussi à l'étranger ?

Oui. Nous livrons rapidement et à l'international depuis notre propre stock de plus de 15 millions de pièces. **Délai pour articles en stock :** Suisse 1–2 jours, Europe env. 3–6 jours, hors Europe 6–10 jours. **Frais d'envoi :** Suisse CHF 16.–, Europe et monde selon les conditions de livraison de l'offre ou de la confirmation.

21 Proposez-vous un service pour les machines ?

Oui. Contactez-nous par téléphone ou e-mail – nous vérifions si la pièce de rechange est en stock. Nous livrons les **pièces de rechange en stock** en 1–2 jours, les **pièces à commander** en env. 1–2 semaines. Selon la réparation, nous venons sur place ou vous réparez vous-même avec nos instructions.