BRERO
Bottoni a pressione | Metallo | Macchine

Domande frequenti

Risposte alle domande principali – brevi e chiare. Su prodotti, materiali, norme, soluzioni personalizzate, lavorazione e ordini.



Prodotti & scelta 4 domande · pag. 2
Materiale & finitura 4 domande · pag. 3
Norme & cura Panoramica · pag. 4
Soluzioni personalizzate 5 domande · pag. 5
Lavorazione 4 domande · pag. 6
Ordini & assistenza 4 domande · pag. 7

Prodotti & scelta

Quale chiusura per quale scopo?

1 Quale bottone a pressione per la mia applicazione?

Dipende soprattutto dal tessuto. Il **bottone a pressione Elegant ad anello dentato** fa presa sul tessuto senza forarlo – ideale per jersey, maglia, camicie e abbigliamento per neonati. Il **bottone a pressione Star con molla a S** è robusto per denim, abbigliamento da lavoro, tela, pelle e teloni. Il **bottone a pressione Super con molla ad anello** è adatto a tessuti medi e pesanti, giacche, borse e pelle.

2 Cosa distingue il bottone Star con molla a S?

La femmina con molla a S garantisce una chiusura sicura e ben percepibile. È fatto per sollecitazioni elevate: denim, abbigliamento da lavoro, tela, pelle e teloni. Disponibile da 7,5 a 26 mm, con due calotte a scelta come parte superiore (Star M 4/2 o 4/3).

3 Quali misure sono disponibili?

Occhielli: 3–66 mm diam. interno · **Bottone Star con molla a S:** 7,5–26 mm · **Bottone Super con molla ad anello:** 8,8–17 mm · **Bottone Elegant ad anello dentato:** 7–17 mm · **Bottoni per jeans:** 14–17 mm · **Rivetti:** 4,5–13 mm.

4 Quali prodotti offre BRERO?

Bottoni a pressione, bottoni per jeans, occhielli e rondelle, rivetti, forbici, set completi, nonché utensili e macchine per la lavorazione.

Materiale & finitura

Di cosa sono fatti i nostri prodotti

5 In quali materiali esistono i bottoni a pressione?

Lo standard è l'**ottone inossidabile** – per i bottoni a pressione CuZn37 secondo UNI 4892 (Copper cap ZAP). Tutti gli articoli sono disponibili anche in altri materiali: acciaio, acciaio inox, alluminio, alluminato, rame, zama per pressofusione, nylon, acetale e ABS. I rivetti sono di serie in ferro, su richiesta in ottone o acciaio inox.

6 I bottoni resistono a lavaggio e prodotti chimici?

A seconda del prodotto, i nostri articoli sono lavabili da **40 a 90 °C** – La preghiamo di informarsi per ogni prodotto. **I rivetti in ferro non vanno lavati.** I prodotti resistono fino a **−10 °C**. Lavaggio a secco possibile (P), candeggio no. A seconda del prodotto sono soddisfatte norme come OEKO-TEX® Standard 100, REACH, RoHS 3 e la direttiva PFOS – panoramica a pagina 4, dettagli per prodotto su richiesta.

7 Quali colori sono possibili?

Galvanica secondo la nostra cartella colori: nichelato argento, brunito nero, ottone giallo, ottone anticato, rame, rame anticato e acciaio inox. Gli articoli possono anche essere verniciati – in **tutti i colori RAL da 1'000 pezzi**.

8 I rivetti in ferro arrugginiscono?

Il ferro è robusto ed economico, ma va protetto dall'umidità. Perciò i rivetti in ferro non vanno lavati. Per outdoor, bagnato e lavaggio consigliamo rivetti in ottone o acciaio inox.

BRERO
Bottoni a pressione | Metallo | Macchine

Quali norme soddisfano i prodotti?

Certificati e istruzioni di cura come orientamento – dettagli per prodotto su richiesta.

Norma / certificato	Bottoni a pressione Star · Elegant · Super	Occhielli
OEKO-TEX® Standard 100, classe I Articoli per neonati – classe di prova più severa	✓	✓
OEKO-TEX® Standard 100, classe II Articoli a contatto con la pelle	✓	
EN 1811 · EN 12472 Rilascio di nichel, anche dopo usura simulata	✓	✓
Direttiva CE 94/27 Direttiva nichel	✓	
EN 71-1, -2, -3 · ASTM F 963 Sicurezza giocattoli: meccanica, infiammabilità, migrazione metalli pesanti	✓	✓
BWB TL 8315-0049 (VG 7419) Cond. tecniche di fornitura bottoni a pressione	✓	
EN 20811 Impermeabilità		✓
CE 1907/2006 (REACH) Regolamento UE sulle sostanze chimiche	✓*	✓*
UE 2017/821 · Dodd-Frank Act §1502 Minerali di conflitto	✓*	✓*
2006/122/CE (PFOS) Perfluorottano sulfonati	✓*	✓*
2011/65/UE · 2015/863/UE (RoHS 3) Restrizione delle sostanze pericolose	✓*	✓*

* Secondo la dichiarazione di conformità in caso di uso corretto. Senza garanzia – non ogni prodotto soddisfa ogni norma.

AVVISO IMPORTANTE

Questa panoramica è indicativa. Non tutti i prodotti soddisfano tutte le norme. Per dettagli precisi, La preghiamo di chiederci per ogni prodotto.

RESISTENZA TERMICA

fino a −10 °C

Valore indicativo – secondo prodotto

CURA



- Lavaggio 40–90 °C secondo prodotto
- Asciugatura delicata
- Stiro a bassa temp.
- Lavaggio a secco possibile (P)
- Non candeggiare

I rivetti in ferro non vanno lavati.

Soluzioni personalizzate

Il Suo prodotto su misura

9 Quali bottoni a pressione si possono personalizzare?

I bottoni a pressione possono essere colorati, stampati o coniati – noti sono ad es. i nostri bottoni con la coniatura BRERO. Verifichiamo insieme a Lei quali sistemi e calotte sono adatti. In linea di principio possiamo sviluppare **qualsiasi tecnica di chiusura**.

10 Come si stampa o si conia un logo?

Disponiamo di una tipografia moderna e di un impianto di verniciatura a spruzzo computerizzato. Ci serve il Suo logo come **file EPS**. Da esso realizziamo un utensile logo: per la **tampografia** se il logo è stampato, o uno **stampo per metallo** se è coniato. Disponiamo inoltre di una tipografia moderna e di un impianto di verniciatura computerizzato.

11 Ci sono quantità minime?

Dipende dall'articolo. **Articoli standard a magazzino:** da 50 a 100 pezzi. **Produzioni speciali** come colori RAL, stampa o coniatura: da 1'000 pezzi, per alcuni articoli da 5'000 pezzi. Saremo lieti di consigliarLa.

12 Si possono sviluppare prodotti completamente nuovi?

Sì. In quattro fasi: idea e richiesta, consulenza e scelta, campioni, produzione. Richieda tramite «Richiedere sviluppo».

13 Quanto dura la realizzazione?

Campioni e produzione in serie richiedono di norma **ca. 4–8 settimane** da approvazione o ordine – secondo impegno e quantità.

Lavorazione

Applicazione sicura

14 Quali utensili servono per la lavorazione?

Per piccole quantità l'**utensile a mano per occhielli** (solo occhielli, un utensile per misura). La più usata è la **pressa a vite**: per bottoni a pressione, bottoni jeans, rivetti e occhielli fino a max. 15 mm di diametro interno. La **pressa a ginocchiera** applica occhielli 3,5–40 mm e, con set di utensili, anche bottoni a pressione, rivetti e ganci per pantaloni. Per le serie la **macchina pneumatica per occhielli** (occhielli 8–40 mm) e la **macchina automatica** per industria, produzione tessile e teloni. Per ogni prodotto c'è il set di utensili adatto.

15 Il mio bottone a pressione chiude a fatica o non tiene – perché?

Se chiude a fatica, la pressione era di solito troppo alta e la femmina è deformata. Se non tiene, la pressione era troppo bassa o il pezzo non è adatto allo spessore del tessuto. Provi sempre prima le nuove combinazioni su un campione.

16 Come applicare bene l'anello di un occhiello?

L'anello va inserito sul punzone superiore. Faccia attenzione al lato rivolto al tessuto – altrimenti l'occhiello non viene ribordato bene.

17 Esistono istruzioni?

Sì – per i bottoni a pressione Super con molla ad anello, Star con molla a S ed Elegant ad anello dentato e per gli occhielli. Tutto è raccolto nel nostro opuscolo «Lavorazione».

Ordini & assistenza

È semplicissimo

18 Posso ordinare campioni?

Sì, su richiesta Le inviamo campioni – anche gratuiti a seconda di quantità e progetto. Usi «Ordinare campioni» sul sito o ci contatti.

19 Come posso ordinare o fare una richiesta?

Può ordinare direttamente o richiedere un'offerta – tramite il pulsante «Richiesta / Ordine» su ogni pagina, per telefono +41 41 375 03 03 o per e-mail a info@brero.ch. Prepariamo offerte su richiesta e La consigliamo volentieri al telefono. I prezzi non sono visibili online.

20 Consegnate anche all'estero?

Sì. Consegniamo rapidamente e a livello internazionale dal nostro magazzino con oltre 15 milioni di pezzi. **Tempi di consegna articoli a magazzino:** Svizzera 1–2 giorni, Europa ca. 3–6 giorni, fuori Europa 6–10 giorni. **Spese di spedizione:** Svizzera CHF 16.–, Europa e mondo secondo le condizioni di fornitura in offerta o conferma d'ordine.

21 Offrite assistenza per le macchine?

Sì. Ci contatti per telefono o e-mail – verifichiamo se il ricambio è a magazzino. Forniamo i **ricambi a magazzino** entro 1–2 giorni, i **pezzi da procurare** in ca. 1–2 settimane. A seconda della riparazione veniamo sul posto, oppure ripara Lei stesso con le nostre istruzioni.